

# 生コンクリート標準価格表(東広島地区生コンクリート協同組合)

令和3年4月1日

表示価格は消費税抜きの価格(消費税別途)

## ●普通セメントN・高炉セメントBB (円/㎡)

粗骨材の最大寸法 mm	スランブ cm	呼 び 強 度									
		18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
20・40	5・8	16,200	16,450	16,850	17,350	17,750	18,050	18,800	19,400		
	10・12・15	16,350	16,800	17,200	17,650	18,100	18,550	19,350	19,950	20,400	21,000
	18	16,500	16,950	17,400	17,900	18,450	19,000	19,700	20,400	20,700	21,300
	21		17,200	17,700	18,250	18,860	19,400	20,110	20,800	21,100	21,650

## ●舗装コンクリート (円/㎡)

粗骨材の最大寸法 mm	スランブ cm	曲げ 4.5
		N・BB
20・40	※2.5	17,000
	6.5	18,100

※スランブ 2.5 cm は工場渡し価格

## ●モルタル (円/㎡)

セメントの種類	混 合 比 率					
	1:1	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:5
N・BB	25,800	21,600	19,930	19,100	17,400	16,540
H	27,760	22,960	21,050	20,120	18,200	17,240

## ●早強セメントH 保証材齢 7日 (円/㎡)

粗骨材の最大寸法 mm	スランブ cm	呼 び 強 度							
		18	21	24	27	30	33	36	40
20・40	5・8	17,270	17,640	18,170	18,780	19,150	19,750	20,880	21,750
	10・12・15	17,470	18,040	18,620	19,240	19,900	20,440	21,770	22,300
	18	17,650	18,190	18,850	19,510	20,150	20,870	22,230	22,850
	21		18,620	19,230	19,990	20,650			

## ●高性能AE減水剤使用コンクリート(加算額) (単位水量 176~185 kg/㎡以下) (円/㎡)

スランブ cm	呼 び 強 度							
	24	27	30	33	36	40	42	45
15以下	700	700	750	750	850	950	1,050	1,150
18	750	750	800	800	900	1,000	1,100	1,200
21	950	950	1,000	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400

※早強セメント 保証材齢 7日の場合は 2ランク上位の呼び強度の加算額

※単位水量 175 kg 以下、スランブ 18 cm 及び 21 cm の場合は、200円増

## ●水セメント比目標値の上限指定がある場合の呼び強度

- W/C 50%の場合 呼び強度 30
- W/C 55%の場合 呼び強度 27
- W/C 60%の場合 呼び強度 24
- W/C 65%の場合 呼び強度 21 でご指定願います。

## ●構造体強度補正(28S91)の標準値および適用期間 JASS5:2015・公共建築工事標準仕様書:平成28年版 東広島地区

強度補正值	打込みから28日までの平均気温	適用期間(普通ポルトランドセメント)		
6 N/mm <sup>2</sup>	0°C以上 8°C未満	11/9~3/12		
3 N/mm <sup>2</sup>	8°C以上 25°C以下		3/13~7/18	8/25~11/8
6 N/mm <sup>2</sup>	暑中期間 ※			7/19~8/24

## 竹原地区及び沿岸部

強度補正值	打込みから28日までの平均気温	適用期間(普通ポルトランドセメント)		
6 N/mm <sup>2</sup>	0°C以上 8°C未満	12/3~2/28		
3 N/mm <sup>2</sup>	8°C以上 25°C以下		2/29~7/21	9/7~12/2
6 N/mm <sup>2</sup>	暑中期間 ※			7/22~9/6

※ 暑中期間: 日平均気温の平年値が 25°C を超える期間

## ●割増その他の条件

- 工場渡しの場合は 800円/㎡ 引きと致します。
- 15 mm 使用(ジャミ)の場合は、1,000円/㎡ 加算致します。
- 混和材料による割増
 

膨張材(標準)	20 kg/㎡	3,000 円/㎡	ハイパーエクспан パワーCSA
”(低熱)	20 kg/㎡	3,600 円/㎡	” ”
防水材		2,400 円/㎡	
水中不分離材		17,000 円/㎡	管理費を含む
流動化剤使用		300 円/㎡	流動化剤は貴社の自給
現場かくはん料		1,000 円/㎡	車両管理費を含む
抗菌剤		C×1%×4,500 円/㎡	

※その他の混和剤(材)をご指定の場合は、実費を加算致します。

- 特殊配合につきましては、別途お見積を致します。
- 山岳割増(野呂山他) 1,000円/㎡ 加算致します。
- 中型車指定の場合は、3,000円/㎡ 加算致します。小型車は別途協議。
- 島しょ部は別途協議。
- 積載量割増(空積割増) 車種及び積載量状況により割増料金を申し受けます。

積載数量		3.25 m <sup>3</sup> ~ 2.9 m <sup>3</sup>	2.8 m <sup>3</sup> ~ 2.4 m <sup>3</sup>	2.3 m <sup>3</sup> ~ 1.9 m <sup>3</sup>	1.8 m <sup>3</sup> ~ 1.4 m <sup>3</sup>	1.3 m <sup>3</sup> ~ 1.0 m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>3</sup> ~ 0.7 m <sup>3</sup>	0.6 m <sup>3</sup> ~ 0.5 m <sup>3</sup>
1	中型 1回の納入量 1.4 m <sup>3</sup> 未満	—	—	—	—	3,000	4,000	5,000
2	大型 1回の納入量 3.3 m <sup>3</sup> 未満	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	6,000
3	現場状況において車載制限がある時	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000

## 9. 夜間割増

原則的には、夜間の作業は行いません。  
交通規制、汐待ち等やむをえず打設の場合は、次の通り申し受けます。

- (1) 20時~翌日6時打設の場合
- |       |                |           |
|-------|----------------|-----------|
| セット料金 | 1回             | 100,000 円 |
| 加算料金  | m <sup>3</sup> | 5,000 円   |

(2) 時間外(6時~8時及び17時~20時)打設の場合、2,000円/㎡ 加算致します。

## 10. 複数回送費は別途協議。

11. 納入予定の前日(休業日を除く)14時以降キャンセルの場合は、別途協議の上実費をいただきます。

## ●代行試験手数料

原則として、生コン工場は工場管理のための製品検査しか致しませんが、ご要望により試し練り及び施工検査のための試験について、組合員工場が代行をお受けします。その場合には、下表の通り試験手数料を申し受けます。

項 目	試 験 内 容	料 金	摘 要
圧縮試験	JIS A 1108	1,500円/本	第三者機関に依頼の場合は、3,500円/本
	封かん養生 加算額	500円/本	
	現場における養生 加算額	500円/本	
曲げ試験	JIS A 1106	4,000円/本	第三者機関に依頼の場合は、別途実費を加算
試し練り(普通)	1 配合	20,000円	第三者機関に依頼の場合3,500円/本
試し練り(曲げ)	1 配合	40,000円	第三者機関に依頼の場合別途実費を加算
スランブ試験		2,000円/回	
空気量試験		2,000円/回	
塩分試験		1,500円/回	
単位水量測定試験		5,000円/回	原則として、工場出荷時にしか行いません
ブリーディング試験		15,000円/1試料	工場にて試験実施
早朝・夜間代行試験 基本料金		20,000円/人	

(サンプリングより成型養生、強度試験、試験成績表提出まで含みます。)

## ●戻りコン費用

- ポンプ車水受費 10,000 円/回
- 戻りコン費 3,000 円/㎡

# 生コンクリート標準価格表

令和3年4月1日 改定

東広島地区生コンクリート協同組合

〒739-0014 東広島市西条昭和町1番15号

TEL (082) 423-3133 (代)

FAX (082) 423-3270