

生コンクリート標準価格表(東広島地区生コンクリート協同組合)

令和7年4月1日

表示価格は消費税抜きの価格(消費税別途)

●普通セメントN・高炉セメントBB (円／m ³)											
粗骨材の 最大寸法 mm	スランプ cm	呼 び 強 度									
		18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
20・40	5・8	25,200	25,500	25,950	26,500	26,950	27,300	28,100	28,750		
	12・15	25,350	25,850	26,300	26,800	27,300	27,800	28,700	29,350	29,850	30,500
	18	25,500	26,050	26,550	27,100	27,700	28,350	29,050	29,850	30,200	30,850
	21		26,300	26,850	27,450	28,110	28,750	29,510	30,250	30,600	31,200

●舗装コンクリート (円／m ³)			●モルタル (円／m ³)						
粗骨材の 最大寸法 mm	スランプ cm	曲げ 4.5 N・BB	混 合 比 率						
		N・BB	1 : 1	1 : 2	1 : 2.5	1 : 3	1 : 4	1 : 5	
20・40	※2.5	25,500	N・BB	35,800	31,200	29,380	28,400	26,550	25,640
	6.5	27,350	H	39,010	33,810	31,750	30,670	28,600	27,240

※スランプ 2.5 cm は工場渡し価格
セツフォーム、スリッフォーム等につきましては、別途協議をお願いします。

●早強セメントH 保証材齢 7日 (円／m ³)									
粗骨材の 最大寸法 mm	スランプ cm	呼 び 強 度							
		18	21	24	27	30	33	36	40
20・40	5・8	26,270	26,690	27,270	27,930	28,300	29,000	30,180	31,100
	12・15	26,470	27,090	27,720	28,390	29,100	29,740	31,120	31,700
	18	26,650	27,290	28,000	28,710	29,400	30,170	31,580	32,300
	21		27,720	28,380	29,190	29,900			

●高性能AE減水剤使用コンクリート(加算額) (単位水量 176～185 kg/m ³ 以下) (円／m ³)								
スランプ cm	呼 び 強 度							
	24	27	30	33	36	40	42	45
15以下	700	700	750	750	850	950	1,050	1,150
18	750	750	800	800	900	1,000	1,100	1,200
21	950	950	1,000	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400

※早強セメント 保証材齢 7 日の場合は 2 ランク上位の呼び強度の加算額
※単位水量 175 kg 以下、スランプ 18 cm 及び 21 cm の場合は、200 円増

●水セメント比目標値の上限指定がある場合の呼び強度
W／C 50%の場合 呼び強度 30
W／C 55%の場合 呼び強度 27
W／C 60%の場合 呼び強度 24
W／C 65%の場合 呼び強度 21 でご指定願います。

●構造体強度補正 (28S91)の標準値および適用期間 JASS5:2018・公共建築工事標準仕様書:平成31年版 東広島地区					
強度補正值	打込みから28日までの平均気温	適用期間 (普通ポルトランドセメント)			
6 N/mm ²	0℃以上 8℃未満	11/10～3/11			
3 N/mm ²	8℃以上 25℃以下		3/12～7/14		8/27～11/9
6 N/mm ²	暑中期間 ※			7/15～8/26	

竹原地区及び沿岸部					
強度補正值	打込みから28日までの平均気温	適用期間 (普通ポルトランドセメント)			
6 N/mm ²	0℃以上 8℃未満	12/3～2/25			
3 N/mm ²	8℃以上 25℃以下		2/26～7/19		9/9～12/2
6 N/mm ²	暑中期間 ※			7/20～9/8	

※ 暑中期間： 日平均気温の平年値が 25℃ を超える期間
東広島観測所・竹原観測所 1991年～2020年の日平均気温の平年値による

●割増その他の条件
1. 工場渡しの場合は 2,000円／m³ 引きと致します。
2. 15 mm 使用(ジャミ)の場合は、1,500円／m³ 加算致します。
3. 混和材料による割増
膨張材(標準) 20 kg/m³ 4,000 円/m³ ハイパーエクスパン パワーCSA
〃 (低熱) 20 kg/m³ 4,600 円/m³ 〃 〃
副資材等投入は別途協議をお願いします。
(攪拌料、車両管理費、水処理等)
※その他の混和剤(材)をご指定の場合は、実費を加算致します。
4. 特殊配合につきましては、別途お見積を致します。
5. 山岳割増(野呂山他) 1,500円／m³ 加算致します。
6. 中型車指定の場合は、3,500円／m³ 加算致します。小型車は別途協議。
7. 島しょ部は別途協議。
8. 積載量割増(空積割増) 車種及び積載量状況により割増料金を申し受けます。

積載数量			3.25 m ³ ～ 2.9 m ³	2.8 m ³ ～ 2.4 m ³	2.3 m ³ ～ 1.9 m ³	1.8 m ³ ～ 1.4 m ³	1.3 m ³ ～ 1.0 m ³	0.9 m ³ ～ 0.7 m ³	0.6 m ³ ～ 0.5 m ³
1	中型	1 回の納入量 1.4 m ³ 未満	—	—	—	—	3,000	4,000	5,000
2	大型	1 回の納入量 3.3 m ³ 未満	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	7,000
3	現場状況において車載制限がある時		3,000	3,000	3,000	4,000	6,000	7,000	7,000

9. 夜間割増
原則的には、夜間の操業は行いません。
交通規制、汐待ち等やむをえず打設の場合は、次の通り申し受けます。
(1)20時～翌日6時打設の場合 セット料金 1回 150,000 円
加算料金 m³ 5,000 円
(2)時間外(6時～8時及び17時～20時)打設の場合、3,000円／m³ および 8,000円／車 加算致します。
10. 複数回送費は別途協議。
11. 納入予定の前日(休業日を除く)12時以降キャンセルの場合は、別途協議の上実費をいただきます。

●代行試験手数料			
原則として、生コン工場は工場管理のための製品検査しか致しませんが、ご要望により試し練り及び施工検査のための試験について、組合員工場が代行をお受けします。その場合には、下表の通り試験手数料を申し受けます。			
項 目	試 験 内 容	料 金	摘 要
圧縮試験	JIS A 1108	1,500円／本	第三者機関に依頼の場合は、3,500円／本
	封かん養生 加算額	1,000円／本	
	現場における養生 加算額	1,000円／本	
曲げ試験	JIS A 1106	4,000円／本	第三者機関に依頼の場合は、別途実費を加算
試し練り(普通)	1 配合	30,000円	第三者機関に依頼の場合 3,500円／本
試し練り(曲げ)	1 配合	40,000円	第三者機関に依頼の場合は、別途実費を加算
スランプ試験		2,000円／回	
空気量試験		2,000円／回	
塩分試験		2,000円／回	
単位水量測定試験		5,000円／回	原則として、工場出荷時にしか行いません
ブリーディング試験		15,000円／1試料	工場にて試験実施
早朝・夜間代行試験 基本料金		30,000円／1現場	

(サンプリングより成型養生、強度試験、試験成績表提出まで含みます。)

●戻りコン費用
ポンプ車水受費 10,000 円/回
戻りコン費 3,000 円/m³

生コンクリート標準価格表

令和7年4月1日 改定

東広島地区生コンクリート協同組合

〒739-0014 東広島市西条昭和町1番15号

TEL (082) 423-3133 (代)

FAX (082) 423-3270